



ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

ISI-SES-YALITIM BARIYERİ

TANIM

Dolphinfix GOLD YALITIM BARIYERİ alt kata giden titreşimli sesleri ve gürültüyü engellemek için yapılmaktadır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 18 mm - 20mm kalınlığında olup serbest serilerek kullanılır.
- Döşeme ve parke üzerinde topuk sesinin alt kata geçmesini engeller.
- Oda ısısını muhafaza edip yüksek oranda tasarruf sağlar.
- Cami halı altı karbon ısı sistemleri döşenmeden serilir.
- Karbon ısı sisteminin betona geçmesini engelleyerek kullanım alanına daha çok ısı vermesini sağlar.
- Yüksek oranda enerji verimliliği ve tasarruf sağlar.
- Isı geçişlerinde nemlenme, küflenme, koku yapmaz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ebat:	EN 1 mt
Boy:	1x10 mt = (10 m ²)
Kalınlık:	18 mm -20 mm +-
Isı iletkenlik:	0,040 (W/MK')
Ses yutum:	Wa 0,050 (H)
Yangın sınıfı:	B s1 d0

UYARILAR

Uygulamadan sonra en az 48 saat zeminde yürüme yapılmamalıdır. (+) 5°C'nin altında ve (+) 35°C'nin üstünde ki ortamlarda mutlaka korumaya alınmalıdır. Naylon ile etrafı kapatılmalıdır.Dona ve ani su kaybına karşı önlem alınmalıdır.

AMBALAJ

1x10 (m² ağırlık 1.850 grm/m²)

DEPOLAMA ŞARTLARI

+5 °C ve 30°C aralığında muhafaza edilmelidir. Dondan, nemden ve direkt güneş ışından korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısındadır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 Sultangazi/İSTANBUL

TEL : 08504080057

MAIL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

GOLD YALITIM ŞİLTESİ Teknik Bilgi Föyü

Revizyon Tarihi: 03/2023



UĞUR MUMCU MAH. 2339 SK. NO:1/A SULTANGAZİ/İSTANBUL/TÜRKİYE

info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0850 480 00 57