





ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

BETON SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI

TANIMI

ADD 600, Kullanıma hazır, hidrofobik, kapiler etkili, kristalize özellikli toz su geçirimsizlik beton katkısıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Yeni yapıların yeraltında kalan betonlarının imalatında,
- Su deposu ve rezervuarlarda, tünel, iskele, limanlarda,
- Bodrum, istinat duvarı ve tüm betonlarda,
- Beton döküm imalatlarında.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kullanıma hazırdır.
- Katalitik kimyasal reaksiyon özelliği ile beton içinde her yöne dağılarak mevcut gözenekleri ve Kapiler boşlukları doldurur. Bu özelliği ile başta su olmak üzere betona zarar verebilecek diğer sıvıların betonun içine girmesini önler.
- Betonun içindeki donatıyı korozyon etkilere karşı korur.
- Agresif kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Toksik madde içermez
- Betonun nefes almasını sağlar.
- Çeşitli uygulamalara göre daha pratik ve ekonomiktir.
- Hacim artışı sağlar ve kılcal çatlakların örtülmesinde önemli rol oynar.
- Harca akıcılık vererek kalıplarda boşluk oluşmasını engeller
- Nemli yüzeylere uygulanabilir.
- Tuğla ve taş kaplama harçlarında işlenebilirliği artırır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Bileşim:	Çimento, silis kum ve organik bileşikler
Renk:	Açık Gri
Görünüm:	Toz
Özellik:	Su geçirimsizlik Katkısı
PH:	12-14
Klorür İçeriği:	<0,1%
Uçucu Organik Bileşik:	Yok
İşleme derinliği:	Sınıf I : < 10 mm
Su Emme ve Alkali deneyi direnci:	< %10

UYGULAMA YÖNTEMİ

ADD 600, Çimento ağırlığının %2-3 kadar kullanılmalıdır. 1 m³ beton karışımı için asgarî 6 Kg azâmî 12 Kg kullanılmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- ADD 600** uygulanacak beton karışım ısısı 4°C üzerinde olmalıdır.
- Homojen bir karışım elde etmek için iyice karıştırdıktan emin olun.
- ADD 600**, DOLPHINFIX ürünleriyle uyumludur. Farklı ürünlerle uyumluluğu ispatlamak için ön test gerekmektedir.
- Daha fazla bilgi ve yardım için lütfen Dolphinfix Teknik Servis ile iletişime geçiniz.

AMBALAJ

15 Kg Kraft Torba

RAF ÖMRÜ

Orijinal, hasar görmemiş ve açılmamış ambalajında üretim tarihi itibarıyla 12 ay kullanılabilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI

+5 °C ve 30°C aralığında muhafaza edilmelidir. Dondan, nemden ve direkt güneş ışından korunmalıdır. Palet üstünde istif edilmelidir. Üst üste en fazla 8 tane konulmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısıdır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 0212 945 00 59

MAİL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

ADD MIX 600 Teknik Bilgi Föyü

Revizyon Tarihi: 03/2023



VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES
Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Kapı No:102
Gaziosmanpaşa/İstanbul
info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0212 945 00 59