





ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

TANIMI

AK 903, Beton ve şap yüzeyler için geliştirilmiş su bazlı akrilik emülsiyon esaslı kür malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Tüm beton yüzeylerde,
- Özel yayılan şaplarda,
- Yüzey sertleştirici beton yüzeylerde,
- Beton yollarda,
- Beton sahalarda,
- Kanal betonlarında,

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Uygulandığı yüzey üzerinde bir film tabakası oluşturur, beton ve şap üzerindeki gözenekleri tıkar, malzeme içindeki karıştırma suyunun dışarı çıkmasını önleyerek su kaybını engeller.
- Ürünün normal sürede priz almasına yardımcı olur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

İçeriği:	Akrilik Emülsiyon
Renk:	Beyaz Sıvı
Yoğunluk:	1,10 ± 0,02 (g/cm ³)
Özellik:	Tozuma önleyici, yüzey koruyucu, Parlaticı
Sarfiyat:	100- 200 gr/ m ²

UYGULAMA BİLGİSİ

Tüketim miktarı alt zeminin durumuna bağlı olarak 100- 200 gr/ m² 'dir. **AK 903**'ü brton yüzeye püskürterek tekdüze bir yüzey elde edilmesi için önemlidir. Açık alanlarda uygulama yüzeyi 24 saat korunmalıdır. Kalıplı betonların kalıbının sökülmesinden sonra parlaklığı kaybolan yüzeylere sürülebilir.

AMBALAJ

30 Kg Plastik Bidon

RAF ÖMRÜ

Orijinal, hasar görmemiş ve açılmamış ambalajında üretim tarihi itibarıyla 12 ay kullanılabilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI

+5 °C ve 30°C aralığında muhafaza edilmelidir. Dondan, nemden ve direkt güneş ışından korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısıdır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 0212 945 00 59

MAIL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

AK 903 Teknik Bilgi Föyü

Revizyon Tarihi: 03/2023



VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES
Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Kapı No:102
Gaziosmanpaşa/İstanbul

info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0212 945 00 59