



DOLPHINFIX[®]
DOLPHINFIX.COM.TR



ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

TANIMI

BITÜMKAT – BTK 162, Tek bileşenli, özel polimerlerle modifiye edilerek mükemmel yapışma dayanımı kazandırılan, beton yapılar da esnek bir kaplama oluşturan kauçuk-bitüm emülsiyondur.

KULLANIM ALANLARI

- Yüzey yenileme sırasında ara kat su izolasyonu olarak,
- Toprak altında kalacak yüzeylerin nem ve rutubet engelleyen kaplama olarak,
- Rutubet ve nemli yüzeylerde,
- İstinat duvarlarında,
- Temellerde ve tabliyelerde

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

BITÜMKAT – BTK 162 tek bileşenli ve su bazlıdır, Düşeylerde sarkma yapmaz, Güçlü yapışma ve yüksek esnekliğe sahiptir. Rutubetli yüzeylere mükemmel yapışma sağlar,, Yüksek ortam sıcaklıklarından etkilenmez, Solvent içermez, çevre dostudur. Fırça, mala ve havasız sprey tabancası kullanmaya uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı: Bitüm kauçuk
Görünüm/Renk: Koyu kahverengi - koyu kıvamlı

Katı Madde İçeriği: % 60 ± %1
Su Geçirimsizlik
TS EN 15814'e göre: Geçti
Yangına Tepki: Sınıf E
Uygulama Sıcaklığı: En az +5°C en fazla +30°C
Kuruma Süresi: Tam Kurlenme 3 gün.

Teknik Bilgiler: +20°C (±2°C) hava sıcaklığı ve %50 ±5 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzey her türlü kir, yağ ve gresten, zayıf ve oynak parçacıklardan, çimento şerbeti kalıntılarından arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde çatlak ve oyuk varsa DOLPHIN TH tamir harçlarından uygun uygun olanı ile tamir yapılarak 3 gün sonra **BITÜMKAT – BTK 162** uygulamasına geçilmelidir. Yalıtım yapılacak yüzey kuru olmalıdır. Yazın hafifçe nemlendirilebilir.

Su birikintisi, göllenme var ise giderilmelidir. Uygulama öncesi dilitasyon varsa pah bantlarını dilitasyon yapıştırıcısı kullanarak yapıştırın. Mala, Fırça veya uygun bir püskürtme ekipmanı ile uygulamayı yapabilirsiniz.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Yağmur yağarken uygulama yapmayın.
- Direkt güneş ışığı altında uygulamayın.
- Uygulamayı en az 2 kat halinde yapınız.
- Yapışma problemi olabilecek bozuk yüzeylerde mutlaka astar uygulaması yapınız.
- Emici ve yapışma problemi olabilecek bozuk yüzeylerde ve sıcak havalarda BITÜM ASTAR DBA 163 ile veya BITÜMKAT – BTK 162 1/1 oranında su ile inceltterek astarlama yapılmalıdır. Henüz sertleşmemiş yeni uygulamaları yağmur, don vb. hava koşullarından koruyun.

AMBALAJ

16 Kg Kova

RAF ÖMRÜ

Orijinal, hasar görmemiş ve açılmamış ambalajında üretim tarihi itibarıyla 12 ay kullanılabilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI

+5 °C ve 35°C aralığında muhafaza edilmelidir. Dondan, nemden ve direkt güneş ışından korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısıdır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı

oluřabilecek sonuçlardan. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. řTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİřİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. řTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 0212 945 00 59

MAİL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

BİTÜMKAT – BTK 162 Teknik Bilgi Föyü

Revizyon Tarihi: 03/2023



VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES
Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Kapı No:102
Gaziosmanpaşa/İstanbul
info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0212 945 00 59