





ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

ÇOK AMAÇLI BRÜT BETON ASTARI

TANIMI

ASTAR - BBA 700, Akrilik esaslı brüt beton, alçı ve sıva yapılacak yüzeylere uygulanarak malzemenin alt tabakaya işlenebilirliğini artıran astar malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda,
- Düşey ve tavanlarda,
- Brüt betonlarda yüzey aderansını artırmak için her türlü uygulamasından önce,
- Tavanlara sıva uygulamasından önce astar olarak kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Beton ile sıva arasında güçlü ve kalıcı bir bağ oluşturur,
- Hızlı su kaybını önleyerek bu nedenle oluşacak çatlakları önler.
- Uygulandığı alanda su geçirimsiz bir tabaka oluşturur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk:	Açık Mavi
Yoğunluk:	1,5 ($\pm 0,05$) Kg/Lt
Tek katta tüketim miktarı:	150-250 gr/m ²
Uygulama yapılacak zemin sıcaklığı:	(+5°C) – (+30°C)
Kuruma süresi:	1 saat (yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıkta süre uzayabilir)

UYGULAMA YÖNTEMİ

Uygulama yapılacak yüzede oynak ve zayıf parçalar olmamasına yüzeyin sağlam ve temiz, her türlü yağ, pas, silikon, parafin, çimento şerbeti vb. kirlerden arınmış olmasına dikkat edilmelidir. Yapışmayı engelleyecek her türlü maddeden arındırıldıktan sonra uygulamaya geçilmelidir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Çilt teması durumunda tahriş edebilir. İş elbisesi, eldiven ve maske kullanın. Göz teması halinde ılık su ile yıkayın ve doktorunuza başvurun. Farklı bir uygulama için deneme uygulaması yamanızı tavsiye ederiz. Yabancı madde ilave etmeyin. (+35°C) üzerindeki hava sıcaklıklarında uygulama yapmayın. Uygulamadan sonra direkt güneş ışığın, şiddetli rüzgârdan ve yüksek sıcaklıklardan koruyun. Ekipmanlarınızı uygulamadan hemen sonra temizleyin.

AMBALAJ

12 Kg Plastik Kova.

RAF ÖMRÜ

Orijinal, hasar görmemiş ve açılmamış ambalajında üretim tarihi itibarıyla 12 ay kullanılabilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısındadır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 0212 945 00 59

MAIL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

ASTAR – BBA 700 Teknik Bilgi Föyü

Revizyon Tarihi: 03/2023



VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES
Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Kapı No:102
Gaziosmanpaşa/İstanbul
info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0212 945 00 59