





ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

TANIMI

SER 730, Tek bileşenli, akrilik esaslı, su bazlı, seramik üstü seramik uygulamalarından önce yüzeyin aderansını artırmak ve kayganlığını azaltmak için tasarlanmış astar ajanıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Seramik üstü seramik uygulamalarında geçiş astarı olarak,
- Brüt beton, kum taşı, mermer, klinker, plywood gibi düz ve parlak yüzeylerde

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Uygulaması kolaydır ve kullanıma hazırdır,
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına dayanıklıdır,
- Yapışma performansı ve mukavemeti çok yüksektir,
- Solvent içermez , çevre dostudur,
- Nemli bölgelere uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzemenin Yapısı	:Akrilik Emülsiyon
Renk / Görünüm	:Beyaz / Likit
Yoğunluk	:1,55 Kg/Lt
Bağ Dayanımı	: $\geq 0,9$ N/mm ²
Seramik Uygulama süresi	:Min. 3 saat (soğuk havalarda süre 5-6 saati bulabilir)
pH	:7-9

UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzey Hazırlığı

Yüzeyin sağlam olmasına, oynak ve zayıf parçaların bulunmamasına dikkat edilmelidir. Gerekli önlemler alınmalıdır. Uygulanacak yüzeyde su birikintisi, yağ, parafin, gres yağı çimento şerbeti gibi yapışmayı engelleyecek maddeler bulunmamalıdır. Varsa temizlenmelidir. Tozlu ortamlarda uygulamadan önce yüzey basınçlı su ile yıkanmalı, yabancı maddeler yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyin kuru olmasına dikkat edilmelidir. Uygun bir aparat ile (rulo,fırca vs.) uygulama yapılmalıdır.

SARFİYAT

Tüketim, uygulanacak zeminin emiciliğine göre değişkenlik gösterir. Yaklaşık 200-300 gr/m²

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Kullanmaya başlamadan önce çalkalayınız.
- Uygulamadan sonra direkt güneş ışığı, şiddetli rüzgâr, yüksek hava sıcaklığı (+35 °C üstü) yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı koruyunuz.
- Yabancı madde ilave etmeyiniz.
- Farklı uygulamalar için ön deneme yapın.

ALETLERİN TEMİZLİĞİ

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

AMBALAJ

5 KG KOVA
10 KG KOVA

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar uygun depolama koşullarında saklanarak bir hafta içinde kullanılmalıdır.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 adet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, 2 adet üst üste konulmamalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Açılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısındadır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 0212 945 00 59

MAIL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

SER 730 Teknik Bilgi Föyü

Revizyon Tarihi: 03/2023



VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES
Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Kapı No:102
Gaziosmanpaşa/İstanbul

info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0212 945 00 59