



ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

SU YALITIM ÖRTÜSÜ

TANIMI

Eşsiz üretim teknolojisi ile alt ve üst POLİPROPİLEN (PP) ara katman POLİETİLEN (PE) hammaddesinden 3 katman olarak üretilmektedir. Dolphinfix su yalıtım örtüleri yüksek su basıncına dayanıklı teknik tekstil su izolasyon ürünüdür.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yüksek su basınç dayanımı
Esnek yapısı sayesinde kolay uygulama
%100 su geçirimsizlik
Güçlü ve sağlam yapısı
Tamamen su yalıtım örtüsü
Isı yalıtımına %10 - 20 katkı sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Islak hacimler
Havuz
Teras
Balkon
Su depolarında

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık (Basis Weight)
Kalınlık (Thickness)
Ürün Kat Sayısı (Product Floor Amount)
Kopma Mukavemeti (Tensile Strenght)

Sünme (Elongation at break)

Sıcaklık Direnci (Temperature Resistance)
Su Sızdırmazlık (Resistance To Water Penetration)

: gr/m² 230
: mm 0,75
: - 3
: Üretim Yönü N/5cm 201
: Üretim Yönüne Dikey N/5cm 125
: Üretim Yönü % 300-400
: Üretim Yönüne Dikey % 300-400
: C _20/80
: Sınıf W1

PAKET ÖLÇÜLERİ

1,50 *50 MT. - 75 M²

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 08504080057

MAIL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

TEKSTİL MEMBRAN 520 TM Teknik Bilgi Föyü

Revizyon Tarihi: 03/2023



VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES
Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Kapı No:102
Gaziosmanpaşa/İstanbul

info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0212 945 00 59