



**DOLPHINFIX**<sup>®</sup>  
DOLPHINFIX.COM.TR

### ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

### THERM YALITIM CİLASI

#### TANIMI

**Therm 001 cila**, Modifiye silikon emülsiyon reçine esaslı, şeffaf ve parlak bir son kat ciladır.

#### KULLANIM ALANLARI

Dış cephelerde yüzeye suya dayanım artırmak için kullanılır. İç ve dış mekânlarda kullanılan yüzeyin korunması, Yüzeylerin suya dayanımını artırmak ve uzun süreli koruma sağlamak için kullanılır.

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Çeşitli yüzeylerin parlak ve temiz bir görünüm kazanması, Darbelere karşı dayanım sağlar. Zor kirlenir, kolay temizlenir. UV ışınlarına karşı dayanıklıdır, solmaz. Mekanların yüzelerine estetik bir görünüm kazandırır. Dış etkenlere ve hava koşullarına dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeyin uzun ömürlü olmasını sağlar.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Parlaklık	:Parlak
Renk	:Şeffaf
Katı Madde	:% 30±2 (Ağırlıkça)
Yoğunluk	:1,02 gr/cm <sup>3</sup>
Uygulama	:Rulo ya da fırça
Alevlenme Noktası	:150 °C- 200 °C

#### UYGULAMA BİLGİSİ

##### Yüzey Hazırlığı

**Therm 001 cila**, Uygulama yüzeyi, Therm 001 Cila'nın etkili bir şekilde uygulanabilmesi için Therm 003 cephe kaplama Isı Yalıtım Ürünü önceden yüzeye uygulanmış olmalıdır. Yüzeyin kuru, sağlam ve gevşek parçacıklardan arınmış olması gerekmektedir.

#### UYGULAMA

**Therm 003 cephe** kaplama uygulamasından en az 6 saat sonra Fırça veya kısa tüylü, kuzu tüyü rulo ile uygulanır.

#### SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 1 litre ile 5-7 m2 alan boyanabilir.

#### KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de):

Dokunma kuruması:	60 dakika,
Boya uygulaması:	6 saat,
Son kuruma:	24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

#### UYARILAR

Uygulamadan sonra en az 48 saat zeminde yürüme yapılmamalıdır. (+) 5°C'nin altında ve (+) 35°C'nin üstünde ki ortamlarda mutlaka korumaya alınmalıdır. Naylon ile etrafı kapatılmalıdır. Dona ve ani su kaybına karşı önlem alınmalıdır.

#### AMBALAJ

18 LT PLASTİK KOVA

#### DEPOLAMA ŞARTLARI

Açılmamış ambalajında, serin(+5°C ile +30°C ) ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

#### GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcıdadır.

## YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

## İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.  
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi  
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 0212 945 00 59

MAİL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

**Therm 001 CiLA** Teknik Bilgi Föyü

Revizyon Tarihi: 03/2023



VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES  
Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Kapı No:102  
Gaziosmanpaşa/İstanbul  
info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0212 945 00 59