





ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

TANIMI

Therm 004 astar, Stren akrilik emülsiyon reçine esaslıdır. Şeffaf yapısıyla dâhili ve harici amaçlarla kullanılan bir yüzey astarıdır. Bu ürün, yüzeylerin astarlanması için etkili bir çözüm sunar ve sonraki kaplama işlemlerine hazırlık sağlar. Dayanıklı formülü sayesinde, yüzeyleri korur ve kaplama işlemlerinin uzun ömürlü olmasını destekler.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Therm 004 astar, ısı yalıtım uygulamalarında kullanılmadan önce yüzeyin hazırlanmasını sağlar. Bu sayede ısı yalıtım malzemesinin daha etkili bir şekilde uygulanmasına olanak tanır. Özel formülasyonu sayesinde su geçirmez özellik sağlar. Bu özellik, yüzeyin su emiciliğini önler ve malzemenin yüzey ile bütünleşmesini kolaylaştırır. Böylece uygulama sırasında suyun nüfuz etmesini engeller ve ürünün performansını artırır. Sarfiyat azaltma yüksek kaplama gücüne sahip olan Therm 004 Astar, sarfiyatı azaltarak uygulama maliyetlerini düşürür. Bu özelliği sayesinde ekonomik bir çözüm sunar ve işçilik maliyetlerini minimize eder.

KULLANIM ALANLARI

Dış cephelerde; beton, tuğla, çimento bazlı sıva, gaz beton vb yüzeylerde boya öncesi kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Parlaklık	: Parlak
Renk	: Şeffaf
Katı Madde	: % 25±2 (Ağırlıkça)
Yoğunluk	: 1,01 gr/cm ³
Uygulama	: Rulo ya da fırça
Alevlenme Noktası	: 150 °C- 200 °C
+20°C (±2°C) hava sıcaklığı ve %50 ±5 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.	

UYGULAMA

Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Astar inceltme yapılmadan yüzeye fırça veya rulo ile uygulanabilir. Astar uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey dondan korunmalıdır.

SARFIYAT:

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 1 litre ile 5-7 m2 alan boyanabilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de):

Dokunma kuruması:	60 dakika,
İkinci kat uygulaması:	4-6 Saat
Son kuruma:	24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

UYARILAR

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 1 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

18 LT PLASTİK KOVA

DEPOLAMA ŞARTLARI

Açılmamış ambalajında, serin(+5°C ile +30°C) ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

R 43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. S 23: Buharını solumayın. S 24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının. S 37: Uygun eldiven giyin. S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcıdadır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 0212 945 00 59

MAIL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

Therm 004 astar Teknik Bilgi Föyü

Revizyon Tarihi: 03/2023



VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES
Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Kapı No:102
Gaziosmanpaşa/İstanbul
info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0212 945 00 59