





ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

PARLAK YÜZEYLER İÇİN ASTAR AJANI

TANIMI

PAR 721, Tek bileşenli akrilik esaslı, su bazlı kullanıma hazır kullanıldığı yüzeyde yüzeyin parlaklığını alan ve aderansını arttıran üzerine uygulanacak malzemenin işlenebilirliğini artıran parlak yüzeyleri için geliştirilmiş astar malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Fayans, çini, mermer, brüt beton gibi yüzeylerde,
- Gözenekli beton, lifli plakalarda,
- Uygulama alanlarında oluşacak kusmaları önlemede,
- Tamir, onarım yapılacak yüzeylerde aderansı artırmak için,

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Uygulaması kolaydır ve kullanıma hazırdır,
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına dayanıklıdır,
- Yapışma performansı ve mukavemeti çok yüksektir,
- Nemli yüzeylere uygulanabilir,
- Solvent içermez, çevre dostudur,
- Su buharı geçirimlidir,
- Nemli bölgelere uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	: Yeşil
Yoğunluk	: 1,22 Kg/Lt
Kuruma Süresi	: 40-60 Dk.
Tam Kuruma Süresi	: 24 saat

*Tipik değerler: +23°C'de %50 bağıl nem koşullarında 4x4x16 cm harç prizmasında yapılan deneyler sonucunda elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzey Hazırlığı

Yüzeyin sağlam olmasına, oynak ve zayıf parçaların bulunmamasına dikkat edilmelidir. Gerekli önlemler alınmalıdır. Uygulanacak yüzeyde su birikintisi, yağ, parafin, gres yağı çimento şerbeti gibi yapışmayı engelleyecek maddeler bulunmamalıdır. Varsa temizlenmelidir. Tozlu ortamlarda uygulamadan önce yüzey basınçlı su ile yıkanmalı, yabancı maddeler yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyin kuru olmasına dikkat edilmelidir. Uygun bir aparat ile (rulo,fırca vs.) uygulama yapılmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Ürünü kullanmadan önce düşük devirli bir karıştırıcı ile homojen olana kadar karıştırın. Karıştırma işlemini belirli aralıklarla yapınız.
- Yabancı madde ilave etmeyiniz.
- Farklı uygulamalar için ön deneme yapmanızı tavsiye ederiz.

SARFIYAT

Tüketim, uygulanacak zeminin emiciliğine göre değişkenlik gösterir. Yaklaşık 150-250 gr/m²

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Ürünü kullanmadan önce düşük devirli bir karıştırıcı ile homojen olana kadar karıştırın. Karıştırma işlemini belirli aralıklarla yapınız.
- Yabancı madde ilave etmeyiniz.
- Farklı uygulamalar için ön deneme yapmanızı tavsiye ederiz.

AMBALAJ

10 Kg

ALETLERİN TEMİZLENMESİ

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar uygun depolama koşullarında saklanarak bir hafta içinde kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısındadır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısındadır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır.
AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 0212 945 00 59

MAİL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

PAR 721 Teknik Bilgi Föyü

Revizyon Tarihi: 03/2023



VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES
Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Kapı No:102
Gaziosmanpaşa/İstanbul
info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0212 945 00 59