



DOLPHINFIX[®]
DOLPHINFIX.COM.TR



ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

TANIMI

2220 - Nem bariyeri, iki adet polipropilen (PP) yüzey katmanı ile bu katmanlar arasında konumlandırılmış polietilen (PE) fonksiyonel ara tabakadan oluşan üç katmanlı bariyerdir.

KULLANIM ALANLARI

- Duvar konstrüksiyonları
- Ahşap taşıyıcı yapılar
- Yüksek katlı binalar
- Giydirme cephe sistemleri (hava boşluklu ve ısı yalıtımlı cephe uygulamaları)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Nem bariyeri ısıya karşı dirençlidir.
- Benzersiz 3 katmanlı teknolojisi su geçirmez özelliğe sahiptir.
- 3 katmanlı yapısı sayesinde dış duvarlarda yoğuşma, nem ve hava sızıntısına karşı koruma sağlar.
- Esnek yapılı
- Soğuk ve sıcak hava verimliliğini artırarak ısı tasarrufu sağlar.
- Ahşap yapı için eşsiz bir su yalıtım örtüsüdür.
- Nefes alma özelliği ile yapı içerisinde oluşabilecek nemi dışarı atmaya yardımcı olur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yangına Karşı Tepki	: E
Su penetrasyonuna karşı direnç	: W1 sınıfı
Ürün Ağırlık(gr/m ²)	: 90 gr/m ²
Boyuna Kopma Uzaması	: % 66
Enine Kopma Uzaması	: % 77

UYGULAMA

Çatı ve cephe uygulamalarında, yatay veya düşey yüzey fark etmeksizin ürün 10 cm bindirme payı bırakılarak gergin biçimde serilmeli ve ek yerleri uygun bantlarla sızdırmaz şekilde birleştirilmelidir. Örtülerin yüzeye düzgün şekilde, sabitlenebilmesi için, ambalajı açılmış ürünlerin toza ve neme maruz kalmaması sağlanmalı; uygulamadan önce zemin temiz, kuru ve yapışmaya uygun hale getirilmelidir.

AMBALAJ

160cm x 100mt: 160 m²

DEPOLAMA ŞARTLARI

+5°C ile +25°C arasında, doğrudan güneşten korunmalı yız.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik ilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısıdır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 08504080057

MAIL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

2220 - Nem Bariyeri Teknik Bilgi Föyü

Revizyon Tarihi: 03/2024



UĞUR MUMCU MAH. 2339 SK. NO:1/A SULTANGAZİ/İSTANBUL/TÜRKİYE

info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0850 480 00 57