



DOLPHINFIX[®]
DOLPHINFIX.COM.TR



ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

TANIMI

TKC 100, Özel çimentolar, kimyasal ve polimer katkılarla motifliye edilmiş, kullanıma hazır, toz halinde kullanılan, âni priz alan su tıkaçıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Her türlü mineral esaslı yüzeylerde,
- Çatlak ve boşluklardan gelen basınçlı suların hızlıca kesilmesinde,
- Aktif su sızıntılarının durdurulmasında,
- Yüzey sularının kurutulmasında,

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Suyla temastan sonra 2-3 saniye içinde priz alır,
- Suyun akış istikametinin tersine ilerler ve genleşir. Prizini tamamladıktan sonra büzülme yapmaz.
- Klor ve soda içermez,
- Betonda ki demir donatıyı korozyona uğratmaz,
- Mineral esaslı yüzeylere mükemmel yapışma sağlar,

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Bileşim:	Özel çimentolar, seçilmiş agregalar
Görünüm/Renk:	Toz / Gri
Ambalaj:	5 Kg Kova
Dış Ortam Hava Sıcaklığı:	+5 °C min. / + 30 °C maks.
Yüzey Sıcaklığı:	+5 °C min. / +30 °C maks.
Priz alma süresi:	2-3 sn.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzey Hazırlığı

TKC 100 toz halinde uygulanır, avucunuza bir miktar toz alın ve aktif olan su kaynağına tek hamlede bastırın. **TKC 100** sertleşene ve su kesilene kadar bu şekilde tutun. Üzerine **CRYSTALLİZE 151** uygulayarak kalıcı su yalıtımı sağlayın.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Yüzey her türlü kir, yağ ve gresten, zayıf ve oynak parçacıklardan, çimento şerbeti kalıntılarından arındırılmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

•Ürünü, bu alanda eğitim almış uzmanlar uygulamalıdır.

AMBALAJ

5 kg Plastik Kova

RAF ÖMRÜ

Havanın nemi ile reaksiyona girebilir, ambalajları kapalı tutunuz. Orijinal, hasar görmemiş ve açılmamış ambalajında üretim tarihi itibarıyla 12 ay kullanılabilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI

+5 °C ve 30°C aralığında muhafaza edilmelidir. Dondan, nemden ve direkt güneş ışından korunmalıdır. Palet üstünde istif edilmelidir. Üst üste en fazla 8 torba konulmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısıdır.

DİKKAT

Toz bileşeni çimento içerir. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 08504080057

MAIL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

TKC 100 Teknik Bilgi Föyü

Revizyon Tarihi: 03/2023



VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES
Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Kapı No:102
Gaziosmanpaşa/İstanbul

info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0212 945 00 59