



DOLPHINFIX[®]
DOLPHINFIX.COM.TR

DOLPHINFIX

ISI YANGIN VE SES YALITIMI ÇÖZÜMLERİ



1157 - İSV

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

ÇİMENTO ESASLI İNCE SIVA

TANIMI

1157 - İSV İnce Siva , Çimento esaslı, polimer ve elyaf katkılı iç ve dış mekanlar için makine veya elle uygulanabilen ince sıvadır .

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Geleneksel sıvalara göre yüksek yapışma ve dayanım mukavemetleri ile sağlam bir zemin oluşturur,
- Makine ile kolay ve hızlı uygulama olanağı sağlayarak zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar,
- Geleneksel sıvalara göre suya karşı daha dayanıklıdır,
- Geleneksel sıvalara göre çok daha fazla kalite sürekliliği sağlar,
- Kolay hazırlanır ve uygulanır,

KULLANIM ALANLARI

- Tuğla, Gazbeton, beton, Brüt Beton, Bims, Briket, Duvar ve Tavan yüzeylerin sıvanmasında kullanılır.
- Bozuk sıva yüzeylerini düzeltmekte kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	: Gri
Malzemenin yapısı	: Çimento, Kireç ,özel ince silis agregalar, Mineral dolgular.
Uygulama kalınlığı	: 1-3 mm
Eğilme Dayanımı	: $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Bağ Dayanımı	: $\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$
Kapiler Su Absorbsiyonu	: $\leq 0,5 \text{ kg.m}^{-2}.\text{h}^{-0,5}$
Uygulanacak Zeminin Sıcaklığı	: $+5^\circ\text{C} +30^\circ\text{C}$

UYGULAMA BİLGİSİ

Hazırlanan harç uygun aletle yüzeye uygulanır. Uygulama kalınlığı 1-2 cm arasında olmalıdır. Harcın suyunu çekmesinden sonra çelik veya ahşap mala ile yüzeyi istenilen şekilde bitirin. Daha fazla kat uygulaması yapmak için alt katmanın iyice kurduğundan emin olun ve yüzeyi nemlendirerek yine 1-2 cm kalınlığında uygulama yapılabilir.

SARFIYAT:

1 cm kalınlık için 16 kg/m²

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar uygun depolama koşullarında saklanarak bir hafta içinde kullanılmalıdır.

AMBALAJ

25 KG TORBA

DEPOLAMA ŞARTLARI

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

KARIŞTIRMA ORANLARI

1157 - İSV İNCE SIVA 1 KG TOZ İÇİN 25 KG TORBA İÇİN
KARIŞIM SUYU
MİKTARI 0,20 lt – 0,22 lt 5,0 lt – 6,0 lt
KARIŞIM YOĞUNLUĞU 1,40 kg/lt

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcıdadır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan. **AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.** sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 0212 945 00 59

MAİL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

1157 - İSV İNCE SIVA Teknik Bilgi Föyü

Revizyon Tarihi: 04/2025



VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES
Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Katı No:102
Gaziosmanpaşa/İstanbul
info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0212 945 00 59