



DOLPHINFIX[®]
DOLPHINFIX.COM.TR

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

THERM YALITIM CİLASI

TANIMI

Therm 001 cila, Modifiye silikon emülsiyon reçine esaslı, şeffaf ve parlak bir yapıya sahip olan bu cilâ, iç ve dış mekânlarda geniş kullanım alanı bulur. Yüzeyin korunması için son kat olarak uygulanan bu ürün, çeşitli yüzeylerin parlak ve temiz bir görünüm kazanmasını sağlar. Suya dayanıklı özelliği sayesinde uzun süreli koruma sağlar ve yüzeyde oluşabilecek kirlenmeye ve hasarlara karşı etkili bir bariyer oluşturur. Ayrıca, UV ışınlarına karşı da direnç göstererek renk solması gibi sorunların önüne geçer. Genel olarak, iç ve dış mekân yüzeylerinin korunması ve estetik görünümünün artırılması için ideal bir çözümdür.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Therm 001 cila, 005 Isı Yalıtım Kaplaması sonrasında uygulandığında yüzeye parlaklık kazandıran bu ürün, yüzeyin su izolasyonunu artırır ve dış etkenlere karşı dayanıklılığını artırır. Bu sayede, kaplanan yüzeyin uzun ömürlü korumasını sağlar ve çeşitli hava koşullarına karşı dirençli bir bariyer oluşturur. Ayrıca, yüzeyin estetik görünümünü artırarak daha çekici bir görünüm elde edilmesine katkı sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Parlaklık	:Parlak
Renk	:Şeffaf
Katı Madde	:% 30±2 (Ağırlıkça)
Yoğunluk	:1,02 gr/cm ³
Uygulama	:Rulo ya da fırça
Alevlenme Noktası	:150 °C- 200 °C

UYGULAMA BİLGİSİ

Yüzey Hazırlığı

Therm 001 cila, Uygulama yüzeyi, Therm 001 Cila'nın etkili bir şekilde uygulanabilmesi için Therm 003 cephe kaplama Isı Yalıtım Ürünü önceden yüzeye uygulanmış olmalıdır. Yüzeyin kuru, sağlam ve gevşek parçacıklardan arınmış olması gerekmektedir.

UYGULAMA

Therm 003 cephe kaplama uygulamasından en az 6 saat sonra Fırça veya kısa tüylü, kuzu tüyü rulo ile uygulanır.

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 1 litre ile 5-7 m² alan boyanabilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de):

Dokunma kuruması:	60 dakika,
Boya uygulaması:	6 saat,
Son kuruma:	24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

UYARILAR

Uygulamadan sonra en az 48 saat zeminde yürüme yapılmamalıdır. (+) 5°C'nin altında ve (+) 35°C'nin üstünde ki ortamlarda mutlaka korumaya alınmalıdır. Naylon ile etrafı kapatılmalıdır. Dona ve ani su kaybına karşı önlem alınmalıdır.

AMBALAJ

18 LT PLASTİK KOVA

DEPOLAMA ŞARTLARI

Açılmamış ambalajında, serin(+5°C ile +30°C) ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcıdadır.



UĞUR MUMCU MAH. 2339 SK. NO:1/A SULTANGAZİ/İSTANBUL/TÜRKİYE

info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0850 480 00 57

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**
TEL : 08504080057
MAİL: info@dolphinfix.com.tr
WEB: www.dolphinfix.com.tr
Therm 001 CİLA Teknik Bilgi Föyü
Revizyon Tarihi: 03/2023