



DOLPHINFIX[®]
DOLPHINFIX.COM.TR

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

TANIMI

Therm 005 çatı & teras, Silikon ve elastomerik reçine esaslı, özel işlemlerden geçirilerek modifiye edilmiş, vakumlanmış çeşitli doğal küreciklerden oluşan, su ve ısı yalıtım zemin kaplama ve boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Su bazlı olup ısı, su, ses izolasyonu sağlar ve yangına dayanıklıdır. Silikon katkısından dolayı su geçirimsizliği üst düzeydedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Parlaklık	: Mat
Renk	: Her türlü renk üretimi yapılabilir.
Katı Madde	: % 70±2 (Ağırlıkça)
Yoğunluk	: 0,80 gr/cm ³
Uygulama	: Saten rulo ya da püskürtme
Püskürtme basıncı	: 40 Bar/580 psi
Meme Çapı	: 0,021" - 0,027"
Alevlenme Noktası	: Yanmaz
Tek Kat Kuru Film Kalınlığı	: 1,5- 2 mm

KULLANIM ALANLARI

Her türlü teras, çatı izolasyonlarında, metal ve ahşap zeminlerde güvenli ve garantili şekilde kullanılır.

UYGULAMA

Her türlü yağ, kir ve tozdan temizlenmiş ve yüzey tamirati yapılmış yüzeylere uygulama yapılmalıdır. 4 kat uygulamadan oluşmaktadır. (1 kat astar, 2 kat kaplama ve 1 kat cila). Uygulama yapılmadan önce zemine Astarı fırça ya da rulo ile zemin doyurularak uygulanmalıdır. Astar uygulanmasından en az 2 saat sonra kaplama uygulaması yapılmalıdır. Kaplama uygulaması yapılmadan önce malzeme mikser ya da mekanik karıştırıcı ile homojen şekilde karıştırılmalıdır. Kullanıma hazırdır. Saten rulo ile uygulama yapılması önerilir. Uygulama yapılırken rulo tamamen kovaya batırılıp malzemenin tamamen ruloyu sarması sağlanır, rulodaki fazla malzeme silkelenerek kovaya akıtılması sağlanır.

Yüze rulo bastırılmadan ve yavaşça uygulanmalıdır. İlk kat uygulamasından en az 12 saat sonra, ilk kattaki uygulamanın aynısı ikinci kat uygulaması olarak yapılmalıdır. İkinci kat uygulamasından en az 18-24 saat sonra Silikonlu Cila uygulaması yapılarak yüzeyin parlak görünüm kazanmasını ve her türlü dış etkenlere karşı korunması ve su geçirimsizliği kazanması sağlanır.

SARFIYAT:

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre sarfiyatı 1,2-1,3 kg/m²'dir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de):

Dokunma kuruması: 2-4 saat,
İkinci kat uygulaması: 12-24 saat,
Son kuruma: 48 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

UYARILAR

Uygulamadan sonra en az 48 saat zeminde yürüme yapılmamalıdır. (+) 5°C'nin altında ve (+) 35°C'nin üstünde ki ortamlarda mutlaka korumaya alınmalıdır. Naylon ile etrafı kapatılmalıdır. Dona ve ani su kaybına karşı önlem alınmalıdır.

AMBALAJ

18 LT PLASTİK KOVA

RAF ÖMRÜ

Orijinal, hasar görmemiş ve açılmamış ambalajında ve d epolama şartlarına uyulması durumunda üretim tarihi itibarıyla 12 aydır.

DEPOLAMA ŞARTLARI

+5 °C ve 30°C aralığında muhafaza edilmelidir. Dondan, nemden ve direkt güneş ışından korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır.

Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcıdadır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 08504080057

MAIL: info@dolphinfix.com.tr

WEB: www.dolphinfix.com.tr

Therm 005 çatı & teras Teknik Bilgi Föyü

Revizyon Tarihi: 03/2023



UĞUR MUMCU MAH. 2339 SK. NO:1/A SULTANGAZİ/İSTANBUL/TÜRKİYE

info@akergroup.com.tr



akergroup.com.tr



0850 480 00 57